



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 482, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: [centr@cgemo.ru](mailto:centr@cgemo.ru) сайт в Интернете: [www.cgemo.ru](http://www.cgemo.ru) ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147  
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  
(заместитель)

М.П.



Экспертное заключение

№ 3247-6 от « 27 » 10 2014 г.

В соответствии с заявкой ООО «РИФ Аметист» (юр. адрес: 140730, Московская обл, г. Рошаль, ул. 2-й Пятилетки) № 3247 от 23.09.2014 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) материала прокладочного самоклеящегося «ИМОКОМ».

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 2292-012-53938077-2009 «Материал прокладочный самоклеящийся «ИМОКОМ»,
- рецептура,
- макеты этикеток,
- копии уставных документов,
- протоколы испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 4344, № 4345 от 17.10.2014 года.

**Экспертиза документации.**

Материал прокладочный самоклеящийся «ИМОКОМ» предназначен для использования в качестве среднего слоя как звуко- и теплоизолирующие облицовки при монтаже деталей автомобилей, другой мобильной и бытовой технике.

Материал представляет собой пенополиуретан эластичный (ППУ Э) или пенополиуретан вторичный вспененный (ППУ ВВ) с клеевой основой, защищенной антиадгезионным слоем.

**Сведения об использовании.** В случае, если материал транспортировался при температуре ниже плюс 10 °С, перед вскрытием

упаковки и применением он должен выдерживаться в течение суток при температуре плюс  $(20 \pm 5)^\circ \text{C}$ .

Материал монтируется на чистые и сухие поверхности при температуре плюс  $(20 \pm 5)^\circ \text{C}$ . При наличии следов смазки металлические и окрашенные поверхности необходимо обезжирить этилацетатом или ацетоном, пластмассовые - изопропиловым или этиловым спиртом. После этого поверхность просушить.

Удаляют с материала защитную пленку. Край материала прикладывают к поверхности для монтажа и равномерно прижимают по всей площади контакта, избегая образования воздушных пузырей. При монтаже нельзя вытягивать материал во избежание его последующей усадки.

Материал рекомендуется монтировать на плоские или изогнутые поверхности с радиусом кривизны не менее 100 мм.

**Сведения о транспортировке и хранении.** Транспортирование и хранение в соответствии с требованиями ТУ 2292-012-53938077-2009 «Материал прокладочный самоклеящийся «ИМОКОМ».

**Сведения о мерах безопасности.** При применении материала следует использовать спецодежду из х/б тканей, хлопчатобумажные перчатки. В качестве профилактических средств следует применять защитные крема для кожи рук. Работы, связанные с применением материала, проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

**Требования к упаковке.** Упаковка в соответствии с требованиями ТУ 2292-012-53938077-2009 «Материал прокладочный самоклеящийся «ИМОКОМ».

**Требования к маркировке.** Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТУ 2292-012-53938077-2009 «Материал прокладочный самоклеящийся «ИМОКОМ».

### **Результаты исследований.**

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образцов материала прокладочного самоклеящегося «ИМОКОМ» 15 Э30 А2 и 20В160 А2.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели			Гигиенический норматив
Токсикологические исследования:			
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):			
			ПДК а.в., мг/м.куб
Ацетальдегид	менее 0,005	менее 0,005	не более 0,01
Ацетон	менее 0,175	менее 0,175	не более 0,35
Бутанол	менее 0,05	менее 0,05	не более 0,1
Бутилацетат	менее 0,05	менее 0,05	не более 0,1
Бутилакрилат	менее 0,002	менее 0,002	не более 0,0075
Метилакрилат	0,003	менее 0,002	не более 0,01
Толуиленидиизоцианат	менее 0,001	менее 0,001	не более 0,002
Пропанол	менее 0,15	менее 0,15	не более 0,3
Стирол	менее 0,001	0,00126	не более 0,002
Формальдегид	менее 0,005	менее 0,005	не более 0,01
Этилацетат	менее 0,05	менее 0,05	не более 0,1
Метанол	менее 0,25	менее 0,25	не более 0,5
Интенсивность запаха	1 балл	1 балл	2 балла

### Заключение.

Материал прокладочный самоклеящийся «ИМОКОМ», выпускаемый по ТУ 2292-012-53938077-2009 «Материал прокладочный самоклеящийся «ИМОКОМ», соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

\_\_\_\_\_  
Эксперт

  
подпись

\_\_\_\_\_  
Хоштария Н.В.  
Ф.И.О.